

220 - 240 V /
50 - 60 Hz

- natur-eloxiert,
Endkappen
silbergrau
RAL 9006



	SLP 30	SLP 40	SLP 50
Modell	lineare LED-Module 16,5 W	lineare LED-Module 22 W	lineare LED-Module 27,5 W
Leuchtmittel	4000 K / > 80	4000 K / > 80	4000 K / > 80
CCT / CRI	3180 lm	4240 lm	5300 lm
LED-Lichtstrom	LED-Konverter (CC) eingebaut	LED-Konverter (CC) eingebaut	LED-Konverter (CC) eingebaut
Betriebsgerät	X	X	X
dimmbar			
Lampenabdeckung	Mikroprismenscheibe + Diffusorfolie	Mikroprismenscheibe + Diffusorfolie	Mikroprismenscheibe + Diffusorfolie
IP Code	20	20	20
Schutzklasse	I	I	I
Schalter	X	X	X
Netzanschluss	2,5 m PVC-Kabel ohne Stecker (transparent isoliert) + Baldachin ‚Konus‘ weiß	2,5 m PVC-Kabel ohne Stecker (transparent isoliert) + Baldachin ‚Konus‘ weiß	2,5 m PVC-Kabel ohne Stecker (transparent isoliert) + Baldachin ‚Konus‘ weiß
Maße Leuchtenkorpus	870 x 60 x 79 mm (L x B x H)	1150 x 60 x 79 mm (L x B x H)	1435 x 60 x 79 mm (L x B x H)
Aufhängung	2 Stahlseile 2,5 m (kürzbar)	2 Stahlseile 2,5 m (kürzbar)	2 Stahlseile 2,5 m (kürzbar)
Befestigungsset	2 x Deckenhalter, 1 x Baldachin mit Aufhängefunktion für div. Befestigungskonstellationen, mögliche Montagevarianten: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 x Deckenhalter 1 x Baldachin als Aufhängung – z.B. bei Massivdecken und passendem Deckenauslass ■ 2 x Deckenhalter – z.B. bei abgehängten Decken ■ 2 x Deckenhalter 1 x Baldachin nur zum Kabelanschluss – bei versetztem Deckenauslass 		
Schalter	X	X	X
Art.-Nr.	558-09.840	558-12.840	558-15.840
Optionen	Sonderlängen 3000 K CRI > 90 auf Anfrage tunable white (2700 - 6500K) integrierter Schalter DALIdim TOUCHdim (per Taster extern oder intern) Funksteuerung		